

PLANILLA DE TIPOS DE TERMINACIONES	
TIPO	DESCRIPCIÓN
P	SOLADOS
P1	Madera Madera de Anchico cepillado 1"x6". Terminación pintura poliuretánica transparente al agua. En Hall.
P2	Cerámico 20x20 Alto tránsito. Color gris. Antideslizante. En sanitarios y cocina.
P3	Cemento alisado Terminado a la llana mecánica con endurecedor no ferroso. Color blanco. Terminación sellador acrílico transparente. Paños de 6m2. En locales interiores.
P4	Cemento alisado Con endurecedor no ferroso Terminación sellador acrílico transparente. Color natural. Paños de 6m2. En Sala de Máquinas.
Z	ZÓCALOS
Z1	Madera Madera de Lengua de 1/2" x 2". Terminación pintura poliuretánica transparente al agua.
Z2	Cerámico 20x10 Zócalo sanitario. Color gris. En baños y cocina.
RT	REVESTIMIENTOS
L1	Madera Madera de Lengua de 1/2"x4". Terminación pintura poliuretánica transparente al agua. En columnas y vigas exteriores.
L2	Cerámico 20x20 Color blanco satinado. En sanitarios, cocina y atención.
L3	Chapa acanalada de acero revestido Tipo Cincalum, esp. 51 mm. Con zinguerías de cierre con sellado de espuma de poliuretano sobre tabiques exteriores.
C	CIELORRASOS
C0	Hormigón visto Sala de máquinas
C1	Suspendido de madera de anchico machimbrado Tablillas de 1/2"x4" de madera de anchico cepillado. Terminación pintura poliuretánica transparente al agua. En sala de interpretación, cafetería y hall. En exterior, en terraza y semicubierto exterior.
C2	Suspendido en placas de roca de yeso con buña perimetral Placas estándar de 12,5 mm. de espesor, sobre bastidor en perfil C (35x69x30) de chapa galvanizada BWG 22, colocados cada 40 cm. y suspendidos con tensores rígidos. En circulaciones, y oficinas.
C3	Suspendido en placas de roca de yeso con buña perimetral Placas verde de 12,5 mm. de espesor, sobre bastidor en perfil C (35x69x30) de chapa galvanizada BWG 22, colocados cada 40 cm. y suspendidos con tensores rígidos.

TITULO : TERMINACIONES		NUMERO :
SUBTITULO : P. DE TIPOS, DETALLES Y TERMINACIONES POR LOCAL		...
CONTENIDO :		
OFICINA DE INTERPRETACIÓN TURISTICA – LOS ANTIGUOS – PROVINCIA DE SANTA CRUZ		
		FECHA: 24-09-2014

	En sanitarios y cocina.
--	-------------------------

2

P	PINTURAS
P1	Esmalte sintético Tipo Brillante. Color negro. Limpieza con cepillo, base anti óxido, imprimación y 3 manos de pintura sin diluir, lijando adecuadamente las dos primeras. En carpinterías de chapa.
P2	Pintura poliuretánica Transparente al agua. 3 manos de pintura sin diluir, lijando entre aplicaciones. En cielorrasos, revestimientos, solado, escaleras, pasarelas y zócalos de madera.
P3	Pintura Látex Acrílico Para interiores sobre placa de yeso. Color blanco satinado. Lijado de superficie y limpieza. Imprimación y 3 manos sin diluir. En paramentos y cielorrasos interiores.
P4	Pintura Látex Acrílico Antihongos Para interiores sobre placa de yeso. Color blanco. Lijado de superficie y limpieza. Imprimación y 3 manos sin diluir. En paramentos y cielorrasos sanitarios y cocina.
M/R	MESADAS
M1	Granito gris mara con traforos para bacha y grifería Espesor 2 cm, frente de 5 cm, zócalo perimetral de 5cm y respaldo posterior y lateral sostenido mediante perfiles C de chapa de 50x30x10x3,2 mm, sujetadas a los perfiles de refuerzo de los muros de roca de yeso. En sanitarios.
R3	Granito gris mara con traforos para bacha y grifería Espesor 2 cm, frente de 5 cm, zócalo perimetral de 5cm sostenida mediante muretes de mampostería. En cocina.
R4	Granito gris mara Espesor 2 cm, frente de 5 cm, zócalo perimetral de 5cm sostenida mediante muretes de mampostería. En cocina.
R5	Granito gris mara con traforos para bacha y grifería Espesor 2 cm, frente de 5 cm, zócalo perimetral de 5cm sostenida mediante muretes de mampostería. En atención.
R6	Granito gris mara Espesor 2 cm, frente de 5 cm, zócalo perimetral de 5cm sostenida mediante muretes de mampostería. En atención.