TITULO : CARPINTERIAS		SECTOR :	NÚMERO :
SUBTITULO : PUERTAS Y REJAS DE VENTILACION DE CHAPA		00	PCC.2
CONTENIDO : TIPOS Y ESPECIFICACIONES			

CENTRO DE INFORMES E INTERPRETACION - LOS ANTIGUOS — 2014

ARCHIVO:	EJECUTO:	REVISO:	APROBÓ:	ETAPA: INFORME FINAL	FECHA: 10-11-2014

2

1:50

CANTIDAD: 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PUERTA DE CHAPA DOBLADA DE UNA HOJA CON CELOSIA DE VENTILACION INFERIOR
MARCO DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18
HOJA DE CHAPA DOBLADA DOBLE DECAPADA BWG N°18 C/REFUERZOS INTERIORES CON CELOSIA DE VENTILACION, 600 x 400 mm, INFERIOR.
BISAGRAS A MUNICION DE CUATRO AROS.
DOBLE BALANCIN Bce PLATIL TIPO PESADO.
CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA.
SE APLICARAN DOS MANOS DE FONDO ANTIOXIDO DE CROMATO CUBRIENDO PERFECTAMENTE TODA LA SUPERFICIE.
CIERRAPUERTAS HIDRAULICO TIPO "RYOBI".